

Annexe du Certificat

Décision n° 13-088 du 28/07/22

A - Composition de l'écran**Tableau 1 – Composition**

Composants	Masse surfaciques total (g/m ²)	Tolérances (g/m ²)
Écran 3 couches en polypropylène	160	± 10

B - Dimensions et conditionnement**Tableau 2 – Dimensions et tolérances**

Écrans souples	Unités	Dimensions	Tolérances
Largeur nominale	mm	1500 - 3000	-0,5% à +1,5 %
Longueur nominale	m	20-50	0 à 1,0 %
Epaisseur	mm	0,70	± 0,15 mm
Surface d'un rouleau	m ²	30-150	-0,5 à 2%

Tableau 3 – Conditionnement

Écrans souples	Unités	Caractéristiques
Poids du rouleau	kg	11,5 / 4,6 / 23 / 9,2
Nombre rouleaux / palette	U	36 / 100
Poids palette	kg	414 / 460 / 828 / 920

Les particularités concernant le sens de pose avec marquage et lignage seront indiquées.

C - Identification des accessoires pour la pose de l'écran souple de sous-toiture

Les accessoires associés pour la pose de l'écran souple de sous-toiture VENTIA GOLD FR R2 sont les bandes autocollantes VENTIA simple ou double face.

La particularité de l'écran souple de sous-toiture VENTIA GOLD FR R2 BA ou 2BA est l'ajout de bandes adhésives intégrées.